

DSPA4



UNIMARSAFE DSPA-4

Εφαρμογή

Η γεννήτρια UNIMARSAFE DSPA-4 σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση σε μεταφορικά μέσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρένα, λεωφορεία, αυτοκίνητα και πλοία, αλλά και σε συμβατικές κατασκευές. Διατίθεται σε δύο διαφορετικούς τύπους: Τη γεννήτρια UNIMARSAFE DSPA- 4/1 και την UNIMARSAFE DSPA- 4/2, οι οποίες διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο το aerosol διαχέεται στον προστατευόμενο χώρο: Ο τύπος UNIMARSAFE DSPA- 4/1 διαχέει το aerosol αξονικά, ενώ ο τύπος UNIMARSAFE DSPA- 4/2 περιμετρικά. Επιπλέον, η UNIMARSAFE DSPA- 4/1 σχεδιάστηκε για εφαρμογή σε ψευδοπατώματα και ψευδοροφές ενώ η UNIMARSAFE DSPA- 4/2 για τοποθέτηση σε τοίχους. Επιπλέον, υπάρχει ειδικό μοντέλο της γεννήτριας UNIMARSAFE DSPA- 4/2 για χρήση σε μέσα μεταφοράς (τρένα, λεωφορεία κλπ).

Τρόπος Ενεργοποίησης

Η γεννήτρια UNIMARSAFE DSPA-4 μπορεί να ενεργοποιηθεί με 2 τρόπους: με θερμικό ή ηλεκτρικό τρόπο.

Χαρακτηριστικά

	UNIMARSAFE DSPA-4/1	UNIMARSAFE DSPA-4/2
Περιεχόμενη Στερεά Γόμωση	1.6 kg	1.6 kg
Χρόνος εκτόνωσης	43 sec	43 sec
Μέγιστη θερμοκρασία στα 50 cm	<120 °C	<120 °C
Διάμετρος	165 mm	165 mm
Ύψος	180 mm	180 mm
Βάρος	5.3 kg	5.3 kg
Ογκομετρική κάλυψη *	21 m ³	21 m ³

* Η τιμή αυτή έχει υπολογιστεί για πυκνότητα aerosol 50 g/ m³.

